

Pulverizador Autopropelido 2700 L
4x4 - Transmissão Hidrostática

Overlander



Incomagri

OVERLANDER 2700

O equipamento conta com tecnologia avançada e sistema de transmissão hidrostática 4x4. Além disso, o lançamento possui controle eletrônico de tração e 1,65m de vão livre com ajuste de bitola automático. Sua capacidade é de 2.700 litros com tanque de água limpa para rinsagem, mais a bomba de abastecimento opcional e até 12 válvulas de seção com corte automático.

- /// Tanque reservatório com 2700l;
- /// Motor Diesel Cummins QSB 4.5 4 cilindros 194cv;
- /// Vão livre de 1,65m;
- /// Ajuste de bitola hidráulico;
- /// Barras de 27m (9 seções) e 30m (12 seções);
- /// GPS Raven;
- /// Tanque de combustível 210l;
- /// Bomba de abastecimento 600l/min;
- /// Tanque de água limpa;
- /// Assento com suspensão pneumática.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motorização	
Cummins Eletrônico	QSB 4.5 turbo intercooler 4 cilindros
Potência	194cv
Cilindrada	4.500
Tanque de Combustível	210l
Transmissão	
Tipo	Hidrostática 4x4 eletrônica
Controle de Tração	Automático
Freios	ABS e Estático
Velocidade	Max 40km/h
Rampa	Até 32% de declividade
Sistema Hidráulico Fechado	
Bomba	Tipo Pistão Axial Danfoss Série H1
Motores de Roda	Heavy duty H1 com sensores eletrônicos
Redutores	Bonfiglioli Série 606
Chassi	
Viga U em aço estrutural	Parafusado
Suspensão	Pneumática ativa independente nas 4 rodas
Nivelamento	Automático
Bitola	Hidráulica de 2,80m a 3,20m
Vão Livre	1,65m
Pulverização	
Tanque (Polietileno)	Capacidade de 2700l
Agitação	Hidráulica
Tanque de risagem	240l
Incorporador de defensivos	30l
Bomba de pulverização	Centrífuga 560l/min
Acionamento da bomba	Motor hidráulico com rotação variável
Bomba de abastecimento	600l/min acionamento hidráulico
Barras	
Comprimento	27 / 30m
Seções	9 seções barras de 27m / 12 seções barras de 30m
Porta bicos	Trijet
Tubulação	Aço inoxidável
Tecnologia Embarcada	
Monitor	Raven CR 7
Elétrica	Comunicação CAN - módulos plus 1
Dimensões	
Comprimento	7,0m
Largura	3,2m
Altura	4,1m
Peso (vazio)	8.500kg
Rodado	Aro 38" pneus 13.6-38 lonas (diagonal) Standart / Radial 380/80 (opcionl)
Cabine	
Pressurizada	Sim
Filtro	Carvão ativado

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto.
Alterações de projeto podem ocorrer sem aviso prévio.*

**Imagens meramente ilustrativas*



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900



@incomagri