



REMOLQUE  
VOLCADOR  
HIDRÁULICO

**CBIN**



# REMOLQUE VOLCADOR HIDRÁULICO **CBIN**

El Remolque Volcador Hidráulico Incomagri ayuda al productor rural en varias actividades de campo. compacto, eficiente y resistente, es ideal para transportar y descargar forrajes en la confección de silagen.



- /// Construido con perfiles de acero al carbono doblados
- /// Protectores laterales y traseros de apertura completa extraíbles
- /// Carrocería accionada por cilindro hidráulico de doble efecto
- /// Totalmente desmontable, facilitando el transporte
- /// Versiones con llantas simples, doble o en tándem según la capacidad

#### Versiones Opcionales:

- /// Eje delantero direccional para remolques de 7m<sup>3</sup> y 10m<sup>3</sup>
- /// Tapa trasera con apertura trasera y lateral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Modelo	Dimensiones C x L x A	Peso (kg)	Dimensiones de la carrocería C x L x A	Capacidad Volumétrica
CBIN 5000 RD	4,5 x 2,21 x 2,24	961	3,0 x 1,80 x 0,90	5m <sup>3</sup>
CBIN 5000 RT	4,5 x 1,80 x 2,24	1140	3,0 x 1,80 x 0,90	5m <sup>3</sup>
CBIN 6000 7m <sup>3</sup> RD*	5,07 x 2,31 x 2,31	1268	3,60 x 2,05 x 0,96	7m <sup>3</sup>
CBIN 6000 7m <sup>3</sup> RT*	5,07 x 2,06 x 2,39	1344	3,60 x 2,05 x 0,96	7m <sup>3</sup>
CBIN 6000 10m <sup>3</sup> RD*	5,07 x 2,31 x 2,79	1403	3,60 x 2,05 x 1,42	10m <sup>3</sup>
CBIN 6000 10m <sup>3</sup> RT*	5,07 x 2,06 x 2,87	1480	3,60 x 2,05 x 1,42	10m <sup>3</sup>

\*RD: Rodado Doble \*RT: Rodado Tandem \*RS: Rodado Simple

\* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto.  
Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso

\* Imágenes meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP  
incomagri@incomagri.com.br

**(19) 3843-9900**

