



MOLINO DE MAÍZ

TIN2/TIN3



MOLINO DE MAÍZ

TIN2/TIN3

El TIN es un molino de martillos de alto rendimiento para la producción de harinas de granos secos.



- /// Tolva de polietileno con regulación de flujo
- /// Ciclón de polietileno con dos salidas para embolsar el salvado
- /// Acoplamiento directo del motor eléctrico al eje del rotor mediante mangas elásticas que reducen la vibración y compensan la desalineación
- /// Contra martillo que ayuda a romper el grano
- /// Viene con zaraandas de 3.2 y 4 mm con opciones de 0.3 a 17 mm
- /// Kit de canal conductor opcional para trabajar junto con la Mezcladora Incomagri

Mezcla homogénea de salvado e ingredientes de baja inclusión para la elaboración de alimentos balanceados
 *Producción media en kg / h. Maíz trillado con 13% de humedad

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	Zaranda 3,2 mm	Zaranda 4 mm	Motor	RPM
TIN-2	1300 kg / 1400 kg	1600 kg / 1700 kg	10 cv / 12,5 cv	3500 / 3500
TIN-3	1700 kg / 2330 kg	1940 kg / 2700 kg	15 cv / 20 cv	3500 / 3500

*Motor eléctrico no incluido

*El peso y las dimensiones varían según la versión del producto.
 Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso.

* Imágenes meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
 incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900



@incomagri