PULVERIZADOR

# ATTACK 600|800 AH



Incomagri

PULVERIZADOR

# ATTACK 600|800 AH



O Pulverizador Agrícola **Attack AH** é um equipamento preciso, resistente e adaptado às condições de campo, proporcionando uma **aplicação segura, prática e eficiente**. Foi desenvolvido para atender produtores exigentes, oferecendo diferentes versões e opcionais que agregam tecnologia, conforto ao operador e **maior eficiência operacional**.

- **Alta precisão na aplicação.**
- **Estrutura resistente e durável.**
- **Sistema hidráulico eficiente para controle das barras.**
- **Versões com diferentes tamanhos de barras (12, 14, 16 e 18 m).**
- **Versões com GPS, controle de vazão e corte automático de seções.**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo | Attack 600 AH | | | Attack 800 AH | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade do tanque | 600 L (polietileno com proteção UV) | | | 800 L (polietileno com proteção UV) | | | |
| Comprimento das barras | 12 / 14 / 16 m | | | 12 / 14 / 16 / 18 m | | | |
| Sistema de barras | Acionamento hidráulico independente com 3 funções: Abre/fecha lados direito e esquerdo; Levanta/abaixa o barramento Opcional: acionamento eletro-hidráulico para tratores cabinados | | | Acionamento hidráulico independente com 3 funções: Abre/fecha lados direito e esquerdo; Levanta/abaixa o barramento Opcional: acionamento eletro-hidráulico para tratores cabinados | | | |
| Altura de trabalho | 0,5 a 1,30 m | | | 0,5 a 1,30 m | | | |
| Porta-bicos | Trijet com válvula antigotejo | | | Trijet com válvula antigotejo | | | |
| Espaçamento entre bicos | 50 cm | | | 50 cm | | | |
| Bomba | Pistão 75 L/min ou BMIN 85 (85 L/min) | | | Pistão 75 L/min ou BMIN 85 (85 L/min) | | | |
| Comando de pulverização | 4,5 ou 6 vias (elétrico ou manual) simples ou com retorno calibrado | | | 4,5 ou 6 vias (elétrico ou manual) simples ou com retorno calibrado | | | |
| Sistema de agitação | Hidráulico por retorno | | | Hidráulico por retorno | | | |
| Tanque para lavagem das mãos | 15 L (polietileno) | | | 15 L (polietileno) | | | |
| Filtragem e abastecimento | Filtro de linha (malha 80); Filtro de bico (malha 100) Filtro de sucção (malha 50); Abastecimento ecológico por sucção (85 L/min) ou por gravidade, com mangote e engate rápido | | | Filtro de sucção (malha 50); Filtro de linha (malha 80); Filtro de bico (malha 100) Abastecimento ecológico por sucção (85 L/min) ou por gravidade, com mangote e engate rápido | | | |
| **Peso e dimensões** | 600 AH 12 m | 600 AH 14 m | 600 AH 16 m | 800 AH 12 m | 800 AH 14 m | 800 AH 16 m | 800 AH 18 m |
| Comprimento (m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Altura (m) | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Largura (m) | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 3,05 | 3,05 |
| Peso (kg) | 470 | 480 | 501 | 470 | 490 | 611 | 627 |

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso.

Incomagri
Rod. Monsenhor Clodoaldo de Paiva, SN - km 41930 Anexo Rua Lindoia - 1570 - Salgados - Itapira, SP - 13.974-905 - Cx. Postal 41
contato@incomagri.com.br / **(19) 3843-9900**
@incomagri